Расчет стоимости:

Поиск клиента по названию, тел., контактному лицу

Журналы (1) Выбрать

Формат A5(148 x 210 мм) (2)

Ширина 148 мм **Высота** 210 мм

Сторона брошюровки: широкая

Способ брошюровки: на клей (3)

Блок

Лицевая сторона (4) **Оборотная сторона**

Количество цветов 4 Количество цветов 4

Тип бумаги Мелованная

Плотность 130

Фактура Глянцевая (5)

Цвет -----

Пантоны
высокая плотность

лицевая сторона **оборот**

--- лицев --- об Добавить

Постпечатная обработка

Страниц: 20 (6)

Лицевая сторона **Оборотная сторона**

Количество цветов 1 Количество цветов 1

Тип бумаги Мелованная (8)

Плотность 130

Фактура Глянцевая

Цвет Белая

Пантоны
высокая плотность

лицевая сторона **оборот**

--- лицев --- Добавить

Постпечатная обработка (10)

Страниц: 120 (9)

Добавить блок (7)

Обложка

не делать объединить с блоком

Лицевая сторона (11) **Оборотная сторона**

Количество цветов 4 Количество цветов 4

Тип бумаги Мелованная

Плотность 200

Фактура Глянцевая

Цвет Белая

Пантоны
высокая плотность

лицевая сторона **оборот**

--- лицев --- об Добавить

Постпечатная обработка

Перфорация

Биговка

Ламинация (12)

Ламинация

Количество сторон Одна сторона

Тип ламината Глянцевый

Толщина ламината 20мкм

Макет белый фон / плотная запечатка

пленка заказчика

УФ-лакировка

Офсетная лакировка

Шелкография

Эмбоссирование

Вырубка

Тиснение

Конгрев (13)

Конгрев

Изделий на клише 1

Формат конгрева A6(105x148)

50 x 150

Изготовление клише

Материал: магний

Толщина: 4

Способ: травление

Тираж 1000 (14)

Виды 1

Бумага заказчика

Цифровая печать Офсетная печать

Рассчитать (15)

Номер расчета: **116476** от 11.08.2018 в 17:14 по московскому времени.
Время расчета: 2 сек.

	Срочность	Наценка %	Общая стоимость	Цена за 1 шт.
◉	Обычная: 5-7 дней	0	139701.67	139.70
○	Оперативная: 3-4 дня	20	167642.01	167.64
○	Срочная: 1-2 дня	30	181612.17	181.61
○	Быстрая: 24 ч.	50	209552.51	209.55
○	Очень быстрая: 12 ч.	100	279403.34	279.40
○	Время не ждет: 6 ч.	150	349254.18	349.25

Объем: 0.2054388 куб.м, Вес бумаги: 295.26 кг

Описание расчета

Обрезка блока 1876.00

Брошюровка 7394.44

Листоподбор 30233.73

Обложка

Офсетная печать 4886.87

Стоимость бумаги 2537.61

Предварительная резка 43.00

Окончательная резка 318.00

Ламинация 1668.25

Конгрев 9598.77

Блок

Офсетная печать 10423.54

Офсетная печать 4784.27

Стоимость бумаги 4467.60

Стоимость бумаги 1458.54

Предварительная резка 43.00

Предварительная резка 43.00

Окончательная резка 804.00

Окончательная резка 402.00

Блок

Цифровая печать 28246.41

Konica Minolta bizhub PRESS 1250P

Стоимость:	**28246.41**
Цена приладки:	**20.00**
Цена за прогоны:	**28126.41**
Время работы	**39 ч. 0 мин.**
Оборот	**без оборота**
Ширина разрезанного листа	**450**
Высота разрезанного листа	**317.5**
Сколько полос помещаются на нарезанном листе по ширине	**2**
Сколько полос помещаются на нарезанном листе по высоте	**2**
Сколько всего нарезанных листов	**15826**
Сколько спусков	**15**
Сколько видов на листе	**4**
Всего видов	**60**

Стоимость бумаги 25997.49

Окончательная резка 4475.14

Расчет брошюры - фомат А5 (148х210мм), брошюровка на КБС (клей) по широкой стороне. Обложка - бумага мелованная глянцевая 200 гр., цветность 4+4, ламинация глянцевая с одной стороны 20 микрон, конгрев на лицевой стороне обложки 150х50мм (с изготовлением клише). Блок из двух частей чернобелый и цветной, 1-я часть блока цветность 4+4, бумага мелованная 130гр. 20 полос. (страниц) 2-я часть блока цветность 1+1, бумага мелованная 130гр. 120 полос, тираж 1000 шт.

1. Выбираем из списка продукции «Журналы»
2. В разделе «Формат» выбираем из списка наиболее подходящий либо прописываем индивидуальный размер (А5 148х210мм)
3. Указываем способ брошюровки (на клей) и сторона брошюровки (широкая) в случае если у нас брошюра с книжной ориентацией)
4. Блок 1 - Выбираем цветность «4» с лицевой и «4» с оборотной стороны (4 означает полноцветную печать CMYK)
5. Тип бумаги (Мелованная глянцевая130гр.) при брошюровке на кбс плотность бумаги в блоке не должна превышать 150гр. при использование более плотной бумаги, эксплуатировать брошюру крайне неудобно из за плохой эластичности материала.
6. Далее необходимо указать количество полос в блоке (20 страниц) (Минимальная толщина корешка – 3мм. Максимальная толщина(при толщине больше 50 мм.)
7. Чтобы добавить блок нажимаем на кнопку Добавить блок
8. Блок 2 - Выбираем цветность «1» с лицевой и «1» с оборотной стороны (при сочетании в 1 брошюре полноцветной и чернобелой печати, наиболее выгодно прописать параметры по отделности, так как чернобелая печать дешевле)
9. Так же необходимо указать количество полос в ченобелом блоке (120страниц)
10. При изготовление брошюр можно добавить «Офсетный лак» — является самым доступным, имеет такую же структуру, как и офсетные краски, придаёт насыщенность цветам (глянцевый), устраняет блики (матовый), ускоряет время сушки тиража, защищает от внешних воздействий. Чтобы добавить в расчет офсетный лак, нужно в разделе блок открыть вкладку «Поспечатная обработка» и перейти а раздел офсетная лакировка, далее выбрать тип лака на лицевой и обороной стороне.



11. Далее переходим в раздел «Обложка» выбираем цветность «4» с лицевой и «4» с оборотной стороны Тип бумаги (Мелованная глянцевая 200гр.) при брошюровке на кбс плотность бумаги для обложки рекомендуется 200-250 гр.
12. Переходим в раздел Поспечатной обработки выбираем «ламинация» с одной стороны глянцевая 20 микрон(желательно также использовать сверху матовую или глянцевую ламинацию, что бы исключить ломания тонера на сгибе при открытии обложки) но нельзя забывать что ламинация может быть только с внешней стороны, если заломинировать обложку с внутренней стороны то блок просто не приклеется к пленке) и не стоит забывать что при термоклеевом скрепление раскрытие изделий невысокое. Это необходимо учитывать при верстке блока. У корешка будет «невидимая зона» порядка 3-5 мм.
13. Конгрев – это тиснение по бумаге или картону, при котором на самом материале получается рельефное изображение. Выполняется при помощи выпуклого штампа (пуансон) и вогнутого контрштампа (матрица). Логотип Вашей компании или другие элементы фирменного стиля, напечатанные на обложке брошюры с помощью конгрева, будут вызывать уважительное отношение и поддерживать бизнес-репутацию Вашей компании среди заказчиков, коллег, партнёров и клиентов.
Лаконичный и современный дизайн брошюр с конгревом обратит на себя внимания Ваших потенциальных клиентов, давая возможность совершить новые маркетинговые ходы для Вашей целевой аудитории.
Для того чтобы добавить в расчет конгрев, переходим ко вкладке в разделе «Поспечатная обработка» «Конгрев» указываем количество изделий на клише 1, (в случае если изделие небольшого размера, к примеру бирка, более целесообразно тиснить такии изделия по несколько штук за 1 удар), затем размер элементов для конгрева, если заказчик не предоставил клише или не заказывал его ранее, нужно поставить галочку Изготовление клише материал и толщину клише можно оставляем данные по умолчанию - 4мм магний (это оптимальный вариант) клише из латуни более дорогие но и более износостойкие больше подшодят для длинных тиражей
14. Указываем тираж
15. Нажимаем «Рассчитать».